


Technische specificatie XPA 80

De dubbel palletiser verwerkt gelijktijdig 2 verschillende produktstromen van 2 produklijnen.

Produkten	Losse bundels Omsnoerde /in folie verpakte bundels
De bundel moet van goede kwaliteit zijn. Draadgehechte dunne produkten moeten op z'n minst dubbel de hoogte van de draad zijn en moeten zuiver op de rug afgeperst zijn. De bundels lopen met de smalle zijde naar voren de palletiser binnen.	
Produktbreedte	140 - 300 mm
Produktlengte	200 - 430mm,
Bundelhoogte	50 - 300 mm
Bundelgewicht	max. 18 kg
Palletafmeting	800 x 1200 mm
Pallethoogte	max. 1600 mm inclusief pallet
Hoogte lege pallet	min. 130 mm – max. 150 mm
Gewicht volle pallet	max. 1500 kg
Gewicht per laag	max. 280 kg
Bundelverzet	max. 80 mm
tussenlegvel	Onbewerkt ruw papier, luchtdicht 200 g/m ² 70 cm x 100 cm
Snelheid complete systeem	max. 50 takt/min. voor DIN A5 produkten (29 bundels/laag) 32 takt/min. voor DIN A4 produkten (13 bundels/laag) 14 takt/min. voor DIN A3 produkten (6 bundels/laag) max. 45 takt/min. voor losse bundels, afhankelijk van het aantal bundels per laag en snelheid van de produktielijn.
Aantal pallets	max. 30 pallets/uur
Inloophoogte palletiser	870 mm
Uitloophoogte palletiser	ca. 320 mm



De pallets moeten van goede kwaliteit zijn.
Er kan gelijktijdig slechts 1 palletafmeting op beide lijnen ingezet worden.

Verzet is mogelijk met omsnoerde of in folie verpakte bundels, echter met losse bundels alleen tot een bepaalde limiet.

Machineconstructie		Modulaire aluminium profiel bouwwijze
Aandrijving		19 asynchron- and Servo motoren totaal 8,5 kW 1/3 fase (met nulleider \pm 5%)
Voltage		400 V / NPE, 50 Hz
Zekering		3 x 20 A, traag
Luchtdruk	min.	6 bar
Luchtverbruik	max.	0,35 Nm ³ /min, ongeoliede droge lucht
Besturing		Centraal bedienpaneel voor automatische en handmatige bediening incl. nood-stop
Palletiseerprogramma		Computer PalAdmin Pro met toetsenbord en monitor voor eenvoudig te bedienen programmering incl. <ul style="list-style-type: none">➤ laagbeeldgenerator➤ productiecontrole➤ standaard ERP/MIS interfaces

